

# Cinta de unión LMP Extra

**Cinta geo textil de doble cara con laminado de barrera integral contra la humedad**

## INTRODUCCIÓN

La cinta de unión Envirostik LMP Extra es una cinta construida especialmente para permitir la igualdad de unión a ambos lados de la cinta, eliminando así la necesidad de retirar el plástico trasero, práctica esencial en las áreas de juntas transversales o de inserción de una línea.

Para su uso con adhesivos de poliuretano Envirostik en la formación de enlaces fuertes para la unión de alfombras artificiales rellenas de arena o de arena/caucho utilizadas en la pavimentación de zonas deportivas.

La cinta consiste en un laminado geo textil con un núcleo central de plástico fundido que imparte alta resistencia en el medio de unión. Al mismo tiempo la composición de la cinta previene la penetración del adhesivo hacia la base y la penetración de la humedad del material de la base a través de la cinta.

Las propiedades son tales que este producto puede ser utilizado para todas las alfombras de pelo medio o largo utilizadas en la construcción de la mayoría de las superficies deportivas.

Tenga en cuenta que se recomienda nuestra cinta RTX o la cinta LPX para la unión de alfombras de pelo largo que vayan a ser utilizados para campos aprobados por la FIFA o IRB.

## CARACTERÍSTICAS

- Costuras de igual fuerza a cada lado de la cinta.
- El núcleo central laminado impide la entrada de humedad desde la base.
- Elimina la necesidad de retirar el respaldo de la cinta durante la construcción de juntas transversales.
- Completamente plana y se desenrolla de manera uniforme por la longitud de la costura.
- Adecuado para su uso con el aplicador de adhesivo ES300 Seam -Rite.

## MÉTODO DE USO

**IMPORTANTE:** Antes de iniciar cualquier trabajo que implique el uso de la cinta de unión LMP asegúrese que la Hoja de Datos de Seguridad y Salud sea cuidadosamente estudiada por las personas que lleven a cabo el trabajo.

## APLICACIÓN

La cinta de unión LMP Extra está diseñada para su uso en combinación con los adhesivos de poliuretano. Está construida para formar fuertes uniones con el respaldo de las alfombras modernas de bucles (tufted) o fieltro de aguja (needlepunch), comúnmente utilizadas en una determinada variedad de superficies deportivas.

La cantidad correcta de adhesivo Envirostik se aplica con el aplicador dentado en un lado de la cinta y los bordes de la alfombra se presionan en el adhesivo húmedo. Para obtener instrucciones más detalladas sobre la aplicación de este producto consulte las fichas técnicas de la gama de adhesivos de poliuretano Envirostik.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

<b>Color y Forma:</b>	laminado de hilo de poliéster blanco con núcleo de poliéster impermeable en rollos compactamente embobinados.
<b>Medio de unión:</b>	poliéster geo textil no tejido.
<b>Tamaño del rollo:</b>	Longitud: 300 m
<b>Ancho:</b>	300 mm
<b>Espesor:</b>	0,43-0,48 mm
<b>Peso:</b>	210-220 g / m <sup>2</sup>
<b>Media de resistencia al despegue:</b>	(CD): > 40 N / 100 mm. NEN -EN 12228
<b>Media Resistencia a la tracción:</b>	(CD): > 1000 N / 100 mm. NEN -EN 12228
<b>Estabilidad de temperatura:</b>	-25°C a + 70°C
<b>Almacenamiento:</b>	0 a 30°C
<b>Embalaje:</b>	los rollos se ofrecen paletizados

Este folleto es sólo una guía general y puede contener información inapropiada bajo condiciones particulares de uso. La empresa no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o daño que pueda resultar de la utilización de esta información debido a la posibilidad de variaciones de las condiciones de procesamiento o trabajo y de mano de obra fuera de nuestro control. Se aconseja a los usuarios confirmar la idoneidad de este producto por medio de pruebas propias.

