



Bande de pontage LPX

Bandes de pontage en tissu renforcé, laminé en mailles

INTRODUCTION

La bande de pontage Sport-Fix LPX est une bande adhésive TRÈS RÉSISTANTE. Elle est conçue spécifiquement pour être utilisée avec la colle en polyuréthane Sport Fix recommandée afin de sceller fortement les joints entre les tapis de gazon artificiel de troisième génération à poils longs remplis de sable, utilisés sur les terrains de sports, particulièrement de football ou de rugby.

Cette bande est constituée d'une toile renforcée géotextile solide qui est laminée d'un côté avec un film polyoléfine épais et transparent afin de renforcer la force de la colle et ainsi prévenir d'éventuelles ruptures sous des conditions extrêmes dues aux entraînements sportifs typiques du football et du rugby en particulier.

La bande Sport-Fix LPX est surtout recommandée pour les tapis de gazon artificiel à poils longs utilisés pour ces sports.

CARACTÉRISTIQUES

- Spécialement renforcée pour une utilisation sur des terrains de football et de rugby pour les jointures entre les tapis de gazon artificiel.
- Jonction imperméable à toute pénétration d'humidité émanant de la base.
- Fort moyen de fixation géotextile à mailles imputrescible renforcé.
- À poser bien à plat au déroulage.
- Scellée hermétiquement en dessous pour empêcher la colle de pénétrer par la base.

MÉTHODE D'UTILISATION

IMPORTANT : Avant d'entreprendre les travaux nécessitant l'utilisation de la bande Sport-Fix LPX, il est impératif que les personnes qui effectuent l'installation consultent la fiche de données de sécurité.

APPLICATION

La bande de pontage Sport-Fix LPX de Envirostik est conçue pour être utilisée conjointement avec les adhésifs en polyuréthane Sport-Fix. Elle est élaborée pour former des jointures adhésives solides sous les tapis de gazon artificiel à poils longs de troisième génération, remplis de sable, utilisés en particulier pour les terrains de football et de rugby.

La juste quantité d'adhésif Envirostik se mesure à l'aide de l'applicateur dentelé sur le côté textile de la bande et les bords du tapis sont pressés dans la colle humide. Pour des instructions plus détaillées sur l'application de l'adhésif, voir la fiche de données de la colle Sport-Fix Multipurpose de Envirostik.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|--|--|
| Couleur et forme : | tissu de polyester tissé blanc enroulé en rouleaux étroits. |
| Système de collage : | géotextile non-tissé en polyester. |
| Couverture unilatérale : | plastique en polyoléfine modifié et renforcé. |
| Dimensions des rouleaux : | Longueur : 300 m. |
| Largeur : | 30 cm & 40 cm. |
| Épaisseur : | 0,85 mm. |
| Poids : | 258 g / m ² |
| Résistance maximale à la traction : | (MD): > 1562 N / 50 mm. |
| Résistance maximale à la traction : | (CD): > 948 N / 50 mm. |
| Elongation de MTS : | 17% (CD) : 9% |
| Stabilité de température : | -25°C à + 70°C |
| Stockage : | 0 à 30°C |
| Emballage : | les rouleaux sont emballés individuellement sous plastique et livrés par palettes. |

Ce dépliant est rédigé à titre indicatif seulement et peut contenir des renseignements non valables dans des conditions d'utilisation particulières. En raison de la possibilité de variations de traitement ou de conditions de travail et d'une installation non soumise à notre contrôle direct, la société décline toute responsabilité pour les altérations ou dommages qui pourraient résulter de l'utilisation du produit. Les utilisateurs sont priés de vérifier la pertinence de ce produit au moyen de leurs propres tests.