



Date: Mars 2017

Rapid-Set

Accélérateur

INTRODUCTION

Rapid-Set est un accélérateur catalyseur conçu pour être mélangé avec les colles Envirostik.

Ce produit permet à l'utilisateur de travailler efficacement avec les colles Sport-Fix Multipurpose et le durcisseur, dans des conditions de températures froides en accélérant le temps de séchage des colles bicomposantes.

CARACTÉRISTIQUES

- Accélère le temps de séchage à basses températures.
- Permet d'utiliser la colle Sport-Fix Multipurpose sous des températures très variées.
- Une bonne utilisation permet un contrôle précis sur le temps de séchage.
- Facile à mélanger à la colle.

MÉLANGE

Avant l'utilisation de la colle, l'accélérateur Rapid-Set doit être versé à partir de la bouteille de plastique d'emballage dans le composant durcisseur situé dans le récipient métallique. Replacer le bouchon et bien agiter jusqu'à l'obtention du mélange complet des deux composants.

Cette opération assure un brassage homogène dans le mélange final si elle est effectuée en tenant compte de la description reportée dans la fiche technique pour la colle Sport-Fix Multipurpose et le durcisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage exact de ce produit dépend de la température ambiante ainsi que de l'humidité atmosphérique. Il est possible de réduire le temps de séchage, quel que soit la température, d'environ 70%.

Par exemple, le temps de séchage de la colle Sport-Fix Multipurpose est de 12 heures sous 10°C. Après l'ajout de l'accélérateur, ce temps est réduit à 2-3 heures (pour un dosage de 10ml pour 10kg de produit de base).

A noter : l'ajout de l'accélérateur diminue la durée active de la colle et pour cette raison, si le produit est appliqué en été à température ambiante, il est important de s'assurer que la jointure se soit faite avant que l'augmentation de la viscosité ne rende le collage impraticable.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur et forme :	liquide de couleur paille avec viscosité basse.
Base :	un mélange de catalyseur organométallique et de plastifiant chloré.
Poids :	1.1 kg par litre
Viscosité :	viscosité basse.
Solides :	100%
Dosage de mélange :	10ml par 10kg de colle de base.
Temps de Stockage :	12 mois
Emballage :	10ml dans un contenant plastique. Maximum 10ml pour 10kg de base ou moins afin d'obtenir le temps de séchage désiré.

MODE D'EMPLOI

IMPORTANT : Avant d'entreprendre les travaux nécessitant l'utilisation de l'accélérateur Rapid-Set, il est impératif que les personnes qui effectuent l'installation consultent la fiche de données de sécurité.

Ce dépliant est rédigé à titre indicatif seulement et peut contenir des renseignements erronés dans des conditions d'utilisation particulières.

En raison de la possibilité de variations de traitement ou de conditions de travail et d'une installation non soumise à notre contrôle direct, la société décline toute responsabilité pour les altérations ou dommages qui pourraient résulter de l'utilisation du produit.

Les utilisateurs sont priés de vérifier la pertinence de ce produit au moyen de leurs propres tests.