



Bande adhésive Lawn-Fix

INTRODUCTION

La bande adhésive Envirostik Lawn-Fix est une solution simple pour relier entre elles les bordures de deux rouleaux de gazon artificiel utilisés pour installer une pelouse de loisirs ou décorative.

L'usage de cette bande adhésive peut, dans certains cas, remplacer l'usage de colle liquide en combinaison avec une bande de jointure, ce qui fait gagner du temps puisqu'elle permet d'éviter le temps d'application et de séchage que nécessiterait la colle liquide.

La bande adhésive est constituée d'une bande textile enduite d'une couche de colle adhésive.

La couche adhésive est protégée par une bande de papier siliconé qui est à retirer avant usage (voir description ci-dessous).

Cette méthode est simple et efficace pour former un joint invisible sur une surface plane. En revanche, les joints effectués de cette manière ne sont pas aussi solides que ceux effectués à l'aide de colles liquides telles que Wet-Fix ou Aquabond. Pour cette raison, la bande Lawn-Fix est recommandée essentiellement pour des zones de décoration ou peu exposées au piétinement.

CARACTÉRISTIQUES

- Une manière unique de fixer les bordures de pelouses artificielles sans usage de solvant.
- Utilisable pour des surfaces intérieures ainsi bien qu'extérieures.
- Permet le repositionnement avant d'appliquer la pression finale de collage.
- Pénétration dans les substrats permettant un emploi efficace sur des surfaces inégales.
- Taille des rouleaux très pratique pour une utilisation facile.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur et forme :	polyester enroulé 100g/m ² enduit avec une couche d'1 mm d'épaisseur de caoutchouc butyle.
Taille de rouleau :	Longueur : 20 m.
Largeur :	150 mm.
Épaisseur :	1,45 mm.
Masse par unité :	1.65 g/m ² .
Résistance au pelage moyenne :	[CD]: >100N/100mm. NEN-EN 12228.
Résistance à la tension moyenne :	[CD]: >50N/100mm. NEN-EN 12228.
Stabilité de température :	-5°C à + 40°C
Stockage :	0 à 30°C
Emballage :	2 ou 4 rouleaux par boîte.
Étape 1 :	Dérouler le gazon artificiel en bandes parallèles. Les bordures doivent se toucher.
Étape 2 :	Plier les bordures sur les côtés et installer la bande adhésive entre les tapis de gazon, à l'emplacement de la jointure, la colle vers le haut.
Étape 3 :	Retirer la bande de protection.
Étape 4 :	Rabattre les bordures sur la bande adhésive. S'assurer que les brins d'herbe ne touchent pas la colle. Presser fortement une fois bien en place.

Ce dépliant est rédigé à titre indicatif seulement et peut contenir des renseignements erronés dans des conditions d'utilisation particulières. En raison de la possibilité de variations de traitement ou de conditions de travail et d'une installation non soumise à notre contrôle direct, la société décline toute responsabilité pour les altérations ou dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de ce produit.

Les utilisateurs sont priés de vérifier la pertinence de ce produit au moyen de leurs propres tests.