

Section 1 : Identification de la substance / du mélange et de la société

Nom du produit : Adhésif pour tapis à pulvériser SPORT-FIX Spray TACK.

Nom du fournisseur : EnviroStik Ltd,
Airfield Industrial Estate Hixon
Stafford
ST18 OPF
Angleterre
Tel : +44 (0) 1889 271751

Section 2 : Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification sous CHIP : Xn : R20 ; Xi : R36/37/38 ; Xn : R40 ; Sens. : R42/43 ; Xn : R48/20 ;

Classification sous CLP : Cancérigène 2 : H351 ; Irritation Oculaire. 2 : H319 ; Sensibilisation sensorielle 1 : H334 ; Irritation cutanée. 2 : H315 ; sensibilisation cutanée 1 : H317 ; STOT RE 2 : H373 ; STOT SE 2 : H371 ; - : EUH204

Effets indésirables les plus importants :

Nocif par inhalation. Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

Preuve limitée d'un effet cancérogène.

Peut provoquer une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau.

Nocif : Danger d'effets graves pour la santé après une exposition prolongée par inhalation.

2.2. Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage sous CLP :

Mentions de danger : H315 : Provoque une irritation de la peau.

H317 : Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

H319 : Provoque une grave irritation des yeux.

H334 : Peut provoquer des symptômes d'allergie ou d'asthme ou des difficultés respiratoires en cas d'inhalation.

H351 : Susceptible de causer un cancer.

H371 : Peut causer des dommages aux organes.

H373 : Peut causer des dommages aux organes par exposition prolongée ou répétée.

EUH204 : Contient des isocyanates. Peut déclencher une réaction allergique.

Signalement : DANGER

Pictogrammes de danger : GHS07 : Signe d'exclamation GHS08 : Risque pour la santé

**Conseils de prudence :**

P260 : Ne pas respirer.

P280 : Porter des gants de protection/vêtements de protection/lunettes de protection/une protection pour le visage

P304 + 341 : EN CAS D'INHALATION : Si elle respire difficilement, emmener la personne souffrante à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.

P305 + 351 + 338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes. En présence de lentilles de contact, si c'est facile à faire, les retirer. Continuer le rinçage.

P308 + 313: En cas d'exposition ou de difficultés : Demander une assistance médicale.

P309 + 311: En cas d'exposition ou de malaise : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Éléments d'étiquetage sous CHIP :

Symboles de danger : Nocif.

Énoncés de risque :

R20 : Nocif par inhalation.

R36 / 37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R40 : Preuve limitée d'un effet cancérigène.

R42 / 43 : Peut provoquer une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau.

R48 / 20 : Nocif : Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

Énoncés de sécurité :

S23 : Ne pas respirer les vapeurs.

S36 / 37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (montrer l'étiquette dans la mesure du possible).

S63 : En cas d'accident par inhalation, emmener la personne souffrante à l'air frais et la maintenir au repos.

Énoncés de précaution : Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant. Peut devenir inflammable durant l'utilisation.

2.3. Autres dangers

PBT : Ce produit n'est pas identifié comme une substance PBT

Section 3 : Composition et information sur les ingrédients

3.2. Mélanges

Ingrédients dangereux :

DIPHENYLMETHANE-4,4'-DI-ISOCYANATE

- Numéro (s) enregistré (s) REACH: 01-2119457014-47-0000

EINECS 202-966-0

CAS 101-68-8

Classification CHIP Xn: R20; Xi: R36 / 37/38; Xn: R40; Sens: R42 / 43; Xn: R48 / 20

Classification CLP - Cancérogène 2: H351; Toxique aiguë. 4: H332; Irritation Oculaire 2: H319;

STOT SE 3: H335; Irritation de la Peau 2: H315; Sensibilisation Sensorielle 1: H334;

Sensibilisation cutanée 1: H317; STOT SE 2: H371; STOT RE 2: H373

Pourcentage de 30 à 50%

DICHLOROMÉTHANE

- Numéro (s) enregistré (s) REACH: 01-2119480404-41-

EINECS 200-838-9

CAS 75-09-2

Classification CHI Xn : R40

Classification CLP Cancérogène 2 : H351

Pourcentage 10-30%

ACÉTATE D'ÉTHYLE

- Numéro (s) enregistré (s) REACH: 01-2119475103-46

EINECS 205-500-4

CAS 141-78-6

Classification CHIP F: R11; Xi: R36; -: R66; -: R67

Classification CLP liquide inflammable 2: H225; Irritation Oculaire 2: H319; STOT SE 3: H336; - : EUH066

Pourcentage 10-30%

Section 4 : Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

- **en cas de contact avec la peau** : Rincer immédiatement à l'aide de savon et d'eau.

- **en cas de contact avec les yeux** : Rincer les yeux à l'eau courante pendant 15 minutes.

Consulter un médecin.

- **en cas d'ingestion** : Rincer la bouche avec de l'eau. Emmener le sujet à l'hôpital dès que possible.

- **en cas d'inhalation** : Éloigner le sujet du lieu d'exposition tout en assurant votre propre sécurité. Si la récupération n'est pas rapide, consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets immédiats et secondaires

Contact avec la peau : Possibilité d'irritation sur la zone de contact.

Contact avec les yeux : Possibilité d'irritation et d'apparition de rougeurs.

Ingestion : Possibilité d'irritation dans la gorge. Possibilité de sensation d'étouffement à cause de la congestion des poumons.

Inhalation : L'exposition peut provoquer de la toux ou une respiration sifflante. Possibilité de congestion des poumons, causant une sensation d'étouffement sévère dans la poitrine.

Effets secondaires / immédiats : On peut s'attendre à des effets immédiats même après une exposition de courte durée.

4.3. Indication de tout soin médical immédiat et traitement spécifique requis

Traitement immédiat / spécifique : Prévoir un équipement à portée de main pour rincer abondamment les yeux.

Section 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction : Utiliser des moyens d'extinction appropriés pour le feu environnant. Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les récipients.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques d'exposition : En combustion, ce produit émet des fumées toxiques.

5.3. Conseils aux pompiers

Conseils aux pompiers : Porter un appareil respiratoire autonome. Porter des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Section 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions personnelles :

En cas d'intervention en extérieur, ne pas aller à l'encontre du vent. En cas d'intervention en extérieur, maintenir les passants contre le vent et les éloigner du point de danger. Marquer la zone contaminée avec des panneaux et interdire l'accès au personnel non autorisé. Ne pas tenter d'agir sans vêtements de protection appropriés - voir la section 8 de la fiche signalétique pour les détails de protection personnelle.

Tourner les conteneurs qui fuient vers le haut pour empêcher la fuite du liquide.

6.2. Précautions environnementales

Précautions environnementales : Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières. Alerter le voisinage en cas d'émission de vapeurs ou gaz. Contenir le déversement en utilisant un système de rétention.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédures de nettoyage : Le nettoyage doit être effectué par un personnel qualifié, habitué à cette substance. Absorber avec de la terre sèche ou du sable. Transférer dans un récipient de récupération étanche et étiqueté pour permettre l'élimination suivant une méthode appropriée.

6.4. Référence à d'autres sections

Référence à d'autres sections : Reportez-vous à la section 8 de la fiche signalétique.

Section 7 : Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Exigences de manipulation : Éviter tout contact direct avec la substance. S'assurer que la zone soit suffisamment ventilée. Ne pas manipuler dans un espace confiné. Éviter la formation ou la propagation de brumes dans l'air. Interdit de fumer. Utiliser des outils qui ne provoquent pas d'étincelles.

7.2. Conditions de stockage sécurisé, y compris les incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient bien fermé.

Emballage approprié : À conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

7.3. Usage (s) spécifique (s)

Usage spécifique : Colle.

Section 8 : Contrôles d'exposition et de protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition au lieu de travail:

VEMP 8 heures	0,02 mg / m ³
STEL 15 min.	0.07mg / m ³

Ingrédients dangereux:

DIPHENYLMETHANE-4,4'-DI-ISOCYANATE

VEMP 8 heures	0,02 mg / m ³
STEL 15 min.	0.07mg / m ³

DICHLOROMETHANE

VEMP 8 heures	350 mg / m ³
STEL 15 min.	1060 mg / m ³

ETHYL ACETATE

VEMP 8 heures	200 ppm
STEL 15 min.	400 ppm

8.1. Valeurs DNEL / PNEC

DNEL / PNEC Aucune donnée disponible

8.2. Contrôles d'exposition

Mesures d'aménagement : Assurez-vous que la zone soit suffisamment ventilée. Tenir à l'écart des sources d'inflammation. Assurez-vous que toutes les mesures d'aménagement mentionnées à la section 7 de la fiche de données de sécurité sont en place.

Protection respiratoire : Si les niveaux d'exposition sont susceptibles d'être dépassés, utiliser un masque complet équipé d'un filtre organique AXP3 pour des expositions à court terme à faible niveau. Pour les expositions à long terme ou à haut niveau, un appareil de protection respiratoire comprimé devrait être utilisé.

Protection des mains : Éviter le contact avec la peau. Pour une exposition répétée, utiliser des gants chimiques Viton ou 4H. Pour une faible exposition, utiliser des gants nitrile. L'utilisateur a le devoir légal d'effectuer une évaluation de risque COSHH pour déterminer le gant adéquat.

Protection des yeux : Porter des lunettes de protection. Assurez-vous d'avoir un équipement à portée de main pour rincer les yeux.

Protection de la peau : Porter des vêtements de protection.

Protection de l'environnement Pas de conditions particulières

Section 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

Etat :	Liquide
Couleur :	Aucune
Odeur :	Odeur caractéristique
Rapidité d'évaporation :	Rapide
Oxydation :	Pas d'oxydation (sous les critères CEE)
Solubilité à l'eau :	Réagit à l'eau
Viscosité :	Non-visqueux
Point-intervalle d'ébullition en °C :	39
Densité relative :	1.1

9.2. Autres informations

Pas de données disponibles.

Section 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité : Stable dans les conditions recommandées de transport ou de stockage.

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Aucune réaction dangereuse ne peut se produire sous des conditions de transport ou de stockage normales.

Une décomposition peut se produire lors de l'exposition aux conditions ou aux matériaux énumérés ci-dessous.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : Chaleur. Surfaces chaudes. Flammes.

10.5. Matériaux incompatibles

Matières à éviter : Agents oxydants forts. Acides forts. Aluminium.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux : Émet des fumées toxiques durant la combustion.

Section 11 : Informations toxicologiques

11.1. Information sur l'effet toxicologique

Ingrédients dangereux :

DIPHENYLMETHANE-4,4'-DI-ISOCYANATE

Voie	Espèce	Test	Valeur	Unités
ORL	SOURIS	DL50	2200	mg/kg
ORL	RAT	DL50	9200	mg/kg

DICHLOROMETHANE

ORL	SOURIS	DL50	4770	mg/kg
ORL	RAT	DL50	5350	mg/kg
SOUS CUTANÉE	SOURIS	DL50	6460	mg/kg

ETHYL ACETATE

ORL	SOURIS	DL50	4100	mg/kg
ORL	RAT	DL50	5620	mg/kg
SOUS CUTANÉE	RAT	DLM	5	gm/kg

Effet significatif pour le mélange :

Effet	Voie	Base
Toxicité aiguë (nocive)	INH	Danger calculé
Irritation	OPT INH CUTANÉE	Danger calculé
Sensibilisation	INH CUTANÉE	Danger calculé
Toxicité sous doses répétées	INH CUTANÉE	Danger calculé

Symptômes / voies d'exposition

Contact avec la peau: Possibilité d'irritation et d'apparition de rougeurs sur la zone de contact.

Contact avec les yeux : Possibilité d'irritation et d'apparition de rougeurs.

Ingestion : Possibilité de douleur et d'apparition de rougeurs dans la bouche et la gorge.

Inhalation : Peut provoquer une irritation de la gorge. Possibilité de congestion des poumons, causant une sensation d'étouffement sévère dans la poitrine.

Effets secondaires / immédiats : On peut s'attendre à des effets immédiats même après une exposition de courte durée.

Informations supplémentaires : Aucune.

Section 12 : Informations écologiques

12.1. Toxicité

Valeurs d'écotoxicité : Pas de données disponibles

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité : Biodégradable seulement en partie.

12.3. Potentiel bio accumulatif

Potentiel de bioaccumulation : Pas de données disponibles.

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité : Volatile.

12.5. Résultats de l'évaluation des substances PBT

Identification PBT : cette substance n'est pas identifiée comme une substance PBT.

12.6. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes : Pas de données disponibles

Section 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Opérations d'élimination : Déchets humides : Organiser la collecte par une entreprise d'élimination des déchets autorisée.

Élimination des emballages : Organiser la collecte par une entreprise d'élimination des déchets autorisée.

NB : L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence d'une réglementation régionale ou nationale concernant l'élimination.

Section 14 : Informations sur le transport

14.1. Numéro ONU

Numéro ONU: ONU2810

14.2. Nom d'expédition propre de l'ONU

Nom d'expédition : LIQUIDE TOXIQUE, ORGANIQUE, N.O.S. (DICHLOROMÉTHANE)

14.3. Classe (s) de danger pour le transport

Classe de transport: 6.1

14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage: III

14.5. Risques pour l'environnement

Risques pour l'environnement : Non

Polluant marin : Non

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Précautions particulières: Aucune précaution spéciale

Code du tunnel: E

Catégorie de transport: 2

Section 15 : Informations réglementaires

15.1. Réglementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, santé et environnement

Réglementations particulières : Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques lors de l'utilisation de ce produit. Les personnes souffrant d'asthme, d'eczéma ou de problèmes de peau devraient éviter tout contact, y compris le contact avec la peau, avec ce produit. Ce produit ne doit pas être utilisé dans des conditions de mauvaise ventilation à moins qu'un masque de protection avec un filtre à gaz approprié (c'est-à-dire le type A1 selon la norme EN 14387) soit utilisé. Cette fiche de données de sécurité est préparée conformément au règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission. Cette fiche de données de sécurité est conforme aux réglementations CHIP qui mettent en œuvre deux directives de la Communauté européenne : la directive sur les substances dangereuses (directive DSD EU 67/548 / EEC)

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique : Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour la substance ou le mélange par le fournisseur.

Section 16 : Autres informations

Autres informations :

Cette fiche de données de sécurité est préparée conformément au Règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission, en utilisant les informations de sécurité actuelles fournies par les distributeurs des composants. Cette notice peut contenir des informations inappropriées dans des conditions particulières d'utilisation.

Énoncés utilisés dans les sections 2 et 3:

EUH066: Une exposition répétée peut provoquer le dessèchement ou des craquelures de la peau.

EUH204 : Contient des isocyanates. Peut déclencher une réaction allergique.

H315 : Provoque une irritation de la peau.

H317 : Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

H319 : Provoque une grave irritation des yeux.

H332 : Nocif par inhalation.

H334 : Peut provoquer des symptômes d'allergie ou d'asthme ou des difficultés respiratoires en cas d'inhalation.

H335 : Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

H336 : Peut causer de la somnolence ou des étourdissements.

H351 : Susceptible de causer un cancer <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.

H371 : Peut causer des dommages aux organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus><indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.

H373 : Peut causer des dommages aux organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> sous une exposition prolongée ou répétée <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.

R 11 : Hautement inflammable

R20 : Nocif par inhalation.

R36 / 37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R36 : Irritant pour les yeux.

R40 : Preuve limitée d'un effet cancérigène.

R42 / 43 : Peut provoquer une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau.

R48 / 20 : Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

R66 : Une exposition répétée peut provoquer le dessèchement ou des craquelures de la peau.

R67 : Les vapeurs peuvent provoquer de la somnolence ou des étourdissements.

Avertissement légal :

Ce produit doit être utilisé conformément aux directives de EnviroStik Ltd. Pour plus d'informations, consulter la fiche technique d'application.



Les informations ci-dessus sont censées être correctes mais ne prétendent pas être exhaustives et doivent être utilisées uniquement comme mode d'emploi. La société ne peut être tenue pour responsable des dommages résultant de la manipulation ou du contact avec le produit ci-dessus.