



Cinta de unión SP Grade

Tela / Laminado de película de polietileno para alfombras de pelo corto

INTRODUCCIÓN

La cinta de unión Sport-Fix SP es una cinta construida especialmente para su uso con el adhesivo Sport-Fix recomendado en la formación de enlaces fuertes para la unión de alfombras de césped artificial utilizadas en la pavimentación de zonas deportivas.

La cinta se compone de un fuerte tejido geo textil en un lado, laminado con una película poliolefínica para evitar la penetración del adhesivo hacia la superficie de abajo. La cinta de unión Sport-Fix SP está principalmente construida para su uso con las alfombras de pelo más corto, donde es importante reducir al mínimo la altura de la cinta y del adhesivo en la unión de la costura.

CARACTERÍSTICAS

- Impermeable a la entrada de humedad desde la base.
- Fuerte medio de unión geotextil reforzado y resistente a la putrefacción.
- Construido para estar completamente plano en el sustrato cuando está desplegado.
- Sellado para evitar que el adhesivo penetre en la base.
- Espesor mínimo para evitar que se noten las costuras.
- Ideal para pistas de tenis y superficies deportivas similares.

MÉTODO DE USO

IMPORTANTE: Antes de iniciar cualquier trabajo que implique el uso de la cinta Sport-Fix SP asegúrese que la Hoja de Datos de Seguridad y Salud sea cuidadosamente estudiada por las personas que lleven a cabo el trabajo.

APLICACIÓN

La cinta de unión Sport-Fix SP está diseñada para su uso en combinación con los adhesivos de poliuretano Sport-Fix específicos. Está construida para formar fuertes uniones cuando se utiliza con este adhesivo, en particular con alfombras de césped artificial de pelo corto. La cantidad correcta de adhesivo Envirostik se aplica con el aplicador dentado sobre el lado del tejido de la cinta en una banda central de aprox. 25 cm. Los bordes de la alfombra se presionan en el adhesivo húmedo. Para obtener instrucciones más detalladas sobre el uso de este producto consulte la Hoja de Datos del adhesivo Sport-Fix pertinente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|------------------------------------|--|
| Color y Forma: | geo textil blanco / respaldo revestido con una película. |
| Medio de unión: | poliéster geo textil no tejido. |
| Medio de respaldo: | plástico de poliolefina modificado. |
| Tamaño del rollo: | Longitud: 100 m |
| Ancho: | 30 cm |
| Espesor: | 0,40-0,45 mm |
| Peso: | 145 g / m ² |
| Resistencia a la tracción: | 310 N / 5 cm |
| Estabilidad de temperatura: | -25°C a + 70°C |
| Almacenamiento: | 0 a 30°C |
| Embalaje: | rollos envueltos individualmente en plástico y paletizados para el transporte. |

Este folleto es sólo una guía general y puede contener información inapropiada bajo condiciones particulares de uso. La empresa no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o daño que pueda resultar de la utilización de esta información debido a la posibilidad de variaciones de las condiciones de procesamiento o trabajo y de mano de obra fuera de nuestro control. Se aconseja a los usuarios confirmar la idoneidad de este producto por medio de pruebas propias.

