



Colle Lawn-Fix 3000

Colle à monocomposant pour gazon artificiel

INTRODUCTION

La Colle Lawn-Fix 3000 est élaborée pour la fixation de tapis de gazon artificiel sur des supports variés tels que substrats ou bande de jointure. Elle contient un unique composant, d'une viscosité applicable à la truelle et durcissant à l'humidité. Cette colle est adaptée à des conditions extérieures humides ou froides, l'adhésion finale étant complètement résistante aux extrêmes climatiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Application en une seule couche pour la construction de pelouses artificielles.
- Joints étanches et très adhésifs pour la plupart des surfaces.
- Très bonne tolérance pour un usage dans des conditions humides et froides.
- Colle colorée en vert afin de se fondre visuellement avec la pelouse artificielle.
- Composant unique à appliquer directement à partir de son emballage.
- Idéale pour des réparations, retouches ou travaux de maintenance.

MODE D'EMPLOI

IMPORTANT : Avant d'entreprendre les travaux nécessitant l'utilisation de la colle Lawn-Fix 3000, il est impératif que les personnes qui effectuent l'installation consultent la fiche de données de sécurité.

MÉTHODE D'UTILISATION

Avant utilisation, faire un test sur une surface restreinte avant de répartir le produit sur la surface entière.

MÉLANGE ET PRÉPARATION

Avant de commencer, s'assurer que la surface où le produit sera appliqué soit propre, plate, résistante et libre de toute poussière, particules ou contaminants tels que de l'huile, ce qui pourrait empêcher une bonne adhésion. Un support humide peut être enduit mais après avoir enlevé toute trace d'eau en surface.

La colle Lawn-Fix 3000 peut être appliquée directement à partir de la cartouche sur le substrat et étalé à l'aide d'une truelle cannelée en quantité suffisante de manière à laisser des stries assez profondes afin de permettre l'imprégnation du produit jusqu'à la surface inférieure du tapis de gazon.

Afin de consolider l'adhésion pendant le temps de séchage, il est recommandé soit de passer à maintes reprises un rouleau sur la surface régulièrement durant les 2 heures succédant l'application, soit d'appliquer du poids dessus afin de garder les surfaces parfaitement en contact pendant la durée entière de ce laps de temps.

Le temps d'application et le temps de séchage varient en fonction des conditions atmosphériques, la température et l'humidité ambiante. Il est préférable un temps chaud et humide pour un séchage rapide.

POUR RÉPARATIONS ET JOINTURES ÉTANCHES DE BORDURES

La colle Lawn-Fix 3000 peut être utilisée de manière très efficace pour des travaux de réparations ou pour installer les lignes ou bordures supplémentaires sur un site existant. L'usage de ce produit à composant unique permet une utilisation facile, à partir de sa cartouche d'emballage directement entre les substrats à coller. Il est important de répartir la colle de manière uniforme à l'aide d'une truelle cannelée.

La polyvalence de ce produit permet de réaliser les travaux même sous des conditions climatiques extrêmes, telle que le froid ou des averses.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur et forme :	Pâte de couleur vert-gazon.	
Caractéristiques:	Hybride polymère adhésif, à séchage chimique pour utilisation en extérieurs.	
Poids Spécifique:	1450 grammes/litre.	
Viscosité:	Pâte Thixotropique.	
Solides:	100%.	
Application:	à la truelle cannelée ou directement à partir de la cartouche.	
Eviter le contact avec la peau, le port de gants est conseillé.		
Temps de pose / séchage:	Température Ambiante °C	Temps de Pose Temps de Séchage
	5	1 heure 4-8 heures
	10	30 minutes 2-4 heures
	20	15 minutes 1-2 heures
	Les temps indiqués ci-dessus sont donnés à titre d'exemple pour un travail sous un taux d'humidité moyen. Un taux d'humidité plus élevé peut raccourcir ces délais.	
Température d'application:	5 – 35°C.	
Stockage:	12 mois dans l'emballage fermé.	
Emballage:	Cartouches de 310 ml (12 par boîte).	
Couverture:	Approximativement 3 mètres linéaires par cartouche.	

ATTENTION

La colle peut former une légère consistance mousseuse pendant le séchage si le taux d'humidité est élevé. Attention de ne pas appliquer une quantité trop élevée du produit, afin de ne pas laisser de trace visible au travers du tapis de gazon.

CONSEILS DE SECURITÉ

Avant d'entreprendre les travaux nécessitant l'utilisation de la colle et du durcisseur, il est impératif que les personnes qui effectuent l'installation consultent la fiche de données de sécurité jointe au produit et lisent les informations suivantes :

1. Le signal « Danger » est placé sur le récipient en accord avec les normes Chip 3 Regs 2002 & CDG/CPL Regs.
2. La fiche des données de sécurité fournie par la société Envirostik pour la colle Lawn-Fix 3000.

Ce dépliant est rédigé à titre indicatif seulement et peut contenir des renseignements erronés dans des conditions d'utilisation particulières. En raison de la possibilité de variations de traitement ou de conditions de travail et d'une installation non soumise à notre contrôle direct, la société décline toute responsabilité pour les altérations ou dommages qui pourraient résulter de l'utilisation du produit.

Les utilisateurs sont priés de vérifier la pertinence de ce produit au moyen de leurs propres tests.