



Date: OCTOBRE 2017

Adhésif Grass-Fix

Adhésif mono-composant pour revêtements en pelouse synthétique

INTRODUCTION

Grass-Fix est un adhésif à un seul composant qui durcit à l'humidité, conçu pour coller les tapis de gazon synthétique sur divers substrats ou pour joindre les coutures de tapis sur une bande de pontage spéciale de Envirostik. L'adhésif peut supporter des conditions humides ou froides, et les liens obtenus résistent totalement sous toutes les conditions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES DE GRASS-FIX

- Adhésif prêt à l'emploi pour la construction de gazon artificiel et de paysages.
- Démontre une importante force de liaison à la plupart des surfaces.
- Bonne tolérance à l'utilisation dans des conditions humides et plus froides.
- Adhésif teint en vert pour s'harmoniser avec le gazon synthétique.
- Pas de mélange de composants et est utilisé directement à partir du récipient en plastique.
- Temps d'application satisfaisant (30 minutes) même à des températures extérieures élevées.

MÉTHODE D'UTILISATION

IMPORTANT: Avant d'entreprendre des travaux nécessitant l'utilisation de Grass-Fix, il est impératif que les personnes qui vont se charger du travail consultent la fiche de données de sécurité.

MÉTHODES D'APPLICATION

La performance d'adhérence des substrats individuels doit être évaluée préalablement à l'emploi, surtout avant toute application d'envergure.

COLLAGE COMPLET D'UN TAPIS

Avant de commencer, s'assurer que la surface où le produit sera appliqué soit propre, plate, résistante et libre de toute poussière, particules ou contaminants tels que de l'huile, ce qui pourrait empêcher une bonne adhésion. L'humidité est tolérée, mais il faut essuyer l'eau en surface. L'application et la répartition de l'adhésif Grass-Fix sur le substrat se fait directement du pot à la surface à l'aide d'une truelle dentelée, avec un taux d'application suffisant pour laisser des arêtes de colle assez hautes qui seront transférées au dos du tapis. Afin de renforcer l'action de l'adhésif durant la période de séchage, il est nécessaire soit de passer à maintes reprises et régulièrement un rouleau sur la surface, soit d'appliquer du poids dessus afin de garder les surfaces parfaitement en contact entre elles pendant la durée entière du temps de séchage. Les temps de prise et de séchage varient selon la température et l'humidité, et seront plus courts si le temps est chaud et humide.

TRAVAUX DE RESTAURATION ET RACCORDS COLLÉS

L'adhésif Grass-Fix peut s'avérer très efficace pour l'installation de lignes ou jointures sur des nouvelles surfaces de tapis, ou sur des sites existants. L'utilisation de ce produit mono-composant signifie que l'adhésif est appliqué directement à partir du récipient sur la bande de pontage Envirostik, en répartissant uniformément l'adhésif au moyen d'une truelle dentelée. Une largeur de 2-3 cm à chaque bord de la bande doit être laissée sans revêtement. Les bords du tapis sont unis le long du centre de la bande d'adhésif appliquée et légèrement pressés dans cette position. Ce produit polyvalent permet de réaliser des travaux sous des conditions météorologiques variables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur et forme:	Pâte vert gazon.		
Caractéristiques:	Adhésif polymère hybride polymérisable chimiquement adapté pour l'utilisation à l'extérieur.		
Poids Spécifique:	1.450g/litre.		
Viscosité:	Thixotropique.		
Solides:	100%.		
Application:	Truelle dentelée Eviter le contact avec la peau, le port de gants est vivement recommandé.		
Temps de prise/ de séchage:	Température ambiante °C	Temps de prise	Temps de séchage:
	5	1 heure	4 à 8 heures
	10	30 minutes	3 à 4 heures
	20	15 minutes	2 à 3 heures
	30	10 minutes	1 à 2 heures
Les chiffres ci-dessus sont indiqués pour un travail sous une humidité moyenne. Les conditions d'humidité plus élevée peuvent diminuer ces temps.			
Température d'application:	5°C to 35°C		
Stockage:	12 mois dans des conteneurs bien fermés. Une fois ouverts les couvercles doivent être solidement remplacés mais peuvent durcir dans le récipient en quelques semaines.		
Emballage:	Lots en plastique de 14kg et 4kg		
Mise en garde:	L'adhésif est soumis à un léger moussage lorsque le durcissement a lieu dans des conditions humides et il faut prendre soin de ne pas appliquer trop d'adhésif car il pourrait se former une couche plus épaisse visible à travers le tapis.		

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant de commencer tous travaux, veuillez à ce que l'on vous fournisse la fiche de données de sécurité correspondante, et lisez attentivement les informations suivantes :

- 1) L'étiquette de risque sur le récipient (conforme au règlement britannique CHIP 3 de 2002 et aux règlements CDG/CPL).
- 2) La fiche de données de sécurité produit d'Envirostik pour l'adhésif Grass-Fix

Ce dépliant est rédigé à titre indicatif seulement et peut contenir des renseignements non valables dans des conditions d'utilisation particulières. En raison de la possibilité de variations de traitement ou de conditions de travail et d'une installation non soumise à notre contrôle direct, la société décline toute responsabilité pour les altérations ou dommages qui pourraient résulter de l'utilisation du produit. Les utilisateurs sont priés de vérifier la pertinence de ce produit au moyen de leurs propres tests.