



Date: OCTUBRE 2017

Adhesivo Grass-Fix

Adhesivo de poliuretano de un componente para la instalación de césped sintético

INTRODUCCIÓN

El adhesivo Grass-Fix es un adhesivo de un componente que cura con la humedad, diseñado para unir planchas de césped sintético a una gran variedad de sustratos o para unir las juntas de cintas de alfombra a una cinta Envirostik especial. El adhesivo es resistente al uso en condiciones húmedas y frías, siendo los enlaces finales totalmente resistentes a las condiciones climáticas.

CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo listo para usar para la construcción de césped artificial y paisajismo.
- Demuestra elevada fuerza de adhesión en la mayoría de superficies.
- Buena resistencia al uso en condiciones húmedas y más frías.
- Color adhesivo verde para coincidir con fibras sintéticas de césped.
- No es necesaria la mezcla de componentes y se utiliza directamente desde la cubeta de plástico.
- Buen tiempo de trabajo incluso a altas temperaturas exteriores.

MODO DE EMPLEO

IMPORTANTE: Antes de iniciar cualquier trabajo que implique el uso del adhesivo Grass-Fix asegúrese que la Hoja de Datos de Seguridad y Salud sea cuidadosamente estudiada por las personas que lleven a cabo el trabajo.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Antes de usar, los materiales a pegar deben evaluarse para determinar el rendimiento de adhesión antes de cualquier aplicación a gran escala.

PEGADO TOTAL DE LA ALFOMBRA

Asegúrese de que el subsuelo esté liso, limpio, en buen estado y libre de polvo, partículas sueltas o contaminantes como el aceite, que pueden afectar a la adhesión. La humedad puede ser tolerada, pero cualquier resto de agua en superficie debe ser eliminada. El adhesivo Grass-Fix debe ser aplicado directamente del recipiente al sustrato y extenderse con una llana dentada con una tasa de cobertura suficiente para transferirse a la parte posterior de la alfombra cuando se presiona en su posición. Para consolidar la adhesión durante el curado podría ser necesario pasar un rodillo por la superficie periódicamente durante las dos horas siguientes o aplicar pesos para mantener las superficies en contacto durante este tiempo. Los tiempos de apertura y los tiempos de curado varían en función de la temperatura y la humedad, acortándose en condiciones cálidas y húmedas.

UNIÓN DE JUNTAS

El adhesivo Grass-Fix se puede utilizar muy eficazmente para unir las costuras en las nuevas instalaciones de alfombras. El uso de este producto de un componente significa que el adhesivo se aplica directamente desde el recipiente sobre la cinta de unión Envirostik, extendiendo el adhesivo uniformemente con una llana dentada. Debe dejarse sin recubrir un ancho de 2-3 cm en cada extremo de la cinta. Los extremos de la alfombra se combinan a lo largo del centro de la tira de adhesivo aplicado y se presionan ligeramente en su posición. La versatilidad de Grass-Fix significa que se puede utilizar para realizar trabajos durante períodos de condiciones climáticas variables.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Color y Forma:	Pasta verde césped.		
Características:	Adhesivo polimérico híbrido de curado químico adecuado para el uso en exteriores.		
Peso Específico:	1.450g/litre.		
Viscosidad:	Pasta tixotrópica.		
Sólidos:	100%.		
Aplicación:	Llana dentada. Evite el contacto con la piel usando guantes.		
Tiempo de apertura/curado:	Temperatura ambiente °C	Tiempo de apertura	Tiempo de curado
	5	1 hora	4 a 8 horas
	10	30 minutos	3 a 4 horas
	20	15 minutos	2 a 3 horas
	30	10 minutos	1 a 2 horas
Las cifras anteriores son una guía para el trabajo en humedad media. Las condiciones de mayor humedad pueden disminuir estos tiempos.			
Temperatura de aplicación:	5°C to 35°C		
Almacenamiento:	12 meses en envases cerrados. Una vez abiertos se deben reemplazar las tapas, pero pueden curar dentro del contenedor en unas semanas.		
Embalaje:	14 kilos y 4 kilos en recipiente plástico.		
Precaución:	El adhesivo puede formar una ligera cantidad de espuma cuando el curado tiene lugar en condiciones de humedad y se debe tener cuidado de no aplicar un exceso de adhesivo que pueda formar una capa gruesa visible a través de la alfombra.		

SALUD Y SEGURIDAD

Antes de empezar cualquier trabajo asegúrese de que se le suministra la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad y que ha leído atentamente la siguiente información.

- 1) La etiqueta del peligro en el envase [en cumplimiento con las regulaciones Chip 3 Regs 2002 y CDG/CPL Regs].
- 2) La hoja de datos de seguridad de Envirostik para el adhesivo Quick Tack.

Este folleto es sólo una guía general y puede contener información inapropiada bajo condiciones particulares de uso. La empresa no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o daño que pueda resultar de la utilización de esta información debido a la posibilidad de variaciones de las condiciones de procesamiento o trabajo y de mano de obra fuera de nuestro control. Se aconseja a los usuarios confirmar la idoneidad de este producto por medio de pruebas propias.