

Adhésif Aqua Bond

Adhésif polyuréthane mono-composant pour revêtements en pelouse synthétique

INTRODUCTION

Aqua Bond est un adhésif à composant unique d'aspect visqueux, qui durcit à l'humidité et qui s'applique à la truelle. Il est conçu pour coller les tapis de gazon synthétique sur divers substrats ou bandes de pontage. L'adhésif peut supporter des conditions humides ou froides, et les liens obtenus résistent totalement sous toutes les conditions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Simple à appliquer, pour l'installation de gazons synthétiques.
- L'adhésif s'applique sur un seul côté, et présente une haute capacité d'adhérence.
- Bonne tolérance pour une utilisation par temps froid ou humide.
- Adhésif teint en vert pour s'harmoniser avec le gazon synthétique.
- Adhésif mono-composant, s'applique directement avec la cartouche.
- Parfait pour l'installation ou la réparation.

MÉTHODE D'UTILISATION

IMPORTANT: Avant d'entreprendre des travaux nécessitant l'utilisation d'AquaBond, il est impératif que les personnes qui vont se charger du travail consultent la fiche de données de sécurité.

MÉTHODES D'APPLICATION

La performance d'adhérence des substrats individuels doit être évaluée préalablement à l'emploi, surtout avant toute application d'envergure.

COLLAGE COMPLET D'UN TAPIS

Avant de commencer, s'assurer que la surface où le produit sera appliqué soit propre, plate, résistante et libre de toute poussière, particules ou contaminants tels que de l'huile, ce qui pourrait empêcher une bonne adhésion. L'humidité est tolérée, mais il faut essuyer l'eau en surface. L'application et la répartition de l'adhésif Aqua Bond sur le substrat se fait à l'aide d'une truelle dentelée, avec un taux d'application suffisant pour laisser des arêtes de colle assez hautes qui seront transférées au dos du tapis. Afin de renforcer l'action de l'adhésif durant la période de séchage, il est nécessaire soit de passer à maintes reprises et régulièrement un rouleau sur la surface, soit d'appliquer du poids dessus afin de garder les surfaces parfaitement en contact entre elles pendant la durée entière du temps de séchage. Les temps de prise et de séchage varient selon la température et l'humidité, et seront plus courts si le temps est chaud et humide.

TRAVAUX DE RESTAURATION ET RACCORDS COLLÉS

L'adhésif AquaBond peut s'avérer très efficace pour les travaux de réparation ou d'installation de lignes ou jointures sur des nouvelles surfaces de tapis, ou sur des sites existants. Grâce à ce produit mono-composant, il est possible d'appliquer l'adhésif entre les substrats à recoller, directement avec la cartouche. L'adhésif doit impérativement être réparti uniformément à l'aide d'une truelle dentelée. Ce produit polyvalent permet de réaliser des travaux sous de mauvaises conditions météorologiques, c'est-à-dire en cas de temps froid ou pluvieux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Couleur et format:	Pâte vert gazon.	
Caractéristiques:	Adhésif polyuréthane sans solvant, qui sèche à l'humidité, pour utilisation à l'extérieur.	
Poids Spécifique:	1.400 grammes/litre.	
Viscosité:	Pâtéthixotrope.	
Solides:	100%.	
Application:	Truelle dentelée ou directement avec la cartouche. Éviter le contact avec la peau, le port de gants est conseillé.	
Temps de prise / de séchage:	Température Ambiante °C	Temps de Prise
	5	1 heure
	10	30 minutes
	20	15 minutes
		Temps de Séchage
		4-8 heures
		2-4 heures
		1-2 heures
	Les valeurs indiquées sont à titre indicatif, pour des travaux par une humidité moyenne. En cas d'humidité importante, ces durées peuvent diminuer.	
Température d'application:	5 à 25°C.	
Stockage:	6 mois en emballage scellé.	
Emballage:	Cartouches de 310 ml (12 par boîte).	
Couverture:	500 à 1.500 g/m ² selon le substrat et le type de tapis	
Avertissement:	En cas de conditions humides, l'adhésif a tendance à mousser légèrement. Il est important d'éviter d'étaler trop d'adhésif, sinon on pourra voir une couche épaisse d'adhésif à travers le tapis.	

SANTÉ & SÉCURITÉ

Avant d'entreprendre les travaux, il est impératif que les personnes qui effectuent l'installation consultent la fiche de données de sécurité jointe au produit et lisent les informations suivantes :

1. L'étiquette de risque sur le récipient (conforme au règlement britannique CHIP 3, 2002 ; et aux règlements CDG/CPL).
2. La fiche de données de sécurité Envirostik pour l'adhésif Aqua Bond.

Ce dépliant est rédigé à titre indicatif seulement et peut contenir des renseignements non valables dans des conditions d'utilisation particulières. En raison de la possibilité de variations de traitement ou de conditions de travail et d'une installation non soumise à notre contrôle direct, la société décline toute responsabilité pour les altérations ou dommages qui pourraient résulter de l'utilisation du produit. Les utilisateurs sont priés de vérifier la pertinence de ce produit au moyen de leurs propres tests.